

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR FASSADENPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
-----	--------------	---------------	--------------------------	------------------------

Traufenausbildung mit Protektor Traufenbelüftungsprofil aus Hart-PVC.

Die Hinterlüftungsebene für die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist mit einer Breite von mindestens 20 mm auszuführen.

Die Traufenbelüftungsprofile sind mit einem freien Lüftungsquerschnitt von mindestens 50 cm² / lfm für die Fassade zu berücksichtigen.

Die Traufenbelüftungsprofile sind in geeigneten Abständen zwängungsfrei zu montieren oder auf die Fassadenplatte mit aufzustecken und sauber an die Dachsschalung / Attika anzuschließen.

Ausführung gemäß Detail.

Hersteller Protektor | Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau
Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | Fax +49 (0) 7225 / 977-111

Protektor Traufenbelüftungsprofil aus Hart-PVC

Standardfarben:

Farbe weiß 10

Farbe braun 47

Farbe schwarz 90

Hersteller Protektor | Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau
Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | Fax +49 (0) 7225 / 977-111

Protektor Nr. 3662 für Plattendicke bis 9 mm 10, 47, 90

_____ Meter _____