

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé pour joint de mouvement pour intérieur et extérieur

de 10 mm, surface

Art no. 7501



Statut: 16.12.2025 | 18:25



Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour intérieur et extérieur de 10 mm, surface
Description	PROTEKTOR profilé pour joint de mouvement en acier galvanisé et partie centrale en PVC souple, convient pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. À l'extérieur, uniquement pour une utilisation verticale.
Zone de produits	Enduits intérieurs Enduits extérieur
Catégorie de produit	Joint profilés
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	10 mm
Norme EN	EN 13658-1
Norme	EN 13658-2
Galvanisation	Z 275
Largeur (mm)	6 mm
Révision	La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+/-1,5 mm
Domaines d'application	Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale.
Réaction au feu	E
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73269060
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
--------------	---------------	--------------------	---------	-------------------	--------------------

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour intérieur et extérieur
de 10 mm, surface

Art no. 7501



102505	300	10 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	10 UTE / 24 CAR
--------	-----	-------	--	------------	-----------------

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!