


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Bande de ventilation perforation ovale roulé Alu
50 mm, 2 x 60 m
Art no. 9640



Statut: 11.04.2024 | 12:04



Désignation	Bande de ventilation perforation ovale roulé Alu 50 mm, 2 x 60 m
Description	La bande de ventilation PROTEKTOR roulée en aluminium avec perforation ovale permet une ventilation optimale et efficace et favorise l'élimination de l'humidité due à l'eau de diffusion ou de condensation. Elle permet en outre d'empêcher les petits animaux d'accéder au niveau de ventilation. Section de ventilation libre 221 cm²/mct. Le rouleau de 60 m réduit non seulement considérablement les recoupes, mais il peut également être facilement transporté et stocké dans le distributeur. Son utilisation est toute aussi simple.
Zone de produits	Profilés de ventilation
Catégorie de produit	Ventilation de la toiture Ventilation des façades
Matière	Aluminium
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Largeur du produit	50 mm
Longueur du produit	6 000 cm
Section de ventilation en cm2	221 cm²/lfm.
Réaction au feu	A1
Couleur	NA, natur
Paquet	2 ROL / 46 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!