

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

25 mm GK

Art no. 1136



Statut: 11.12.2025 | 12:51



Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 25 mm GK
Description	Profilé de finition avec perforations pour plaques de plâtre de 25 mm.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	25 mm
Norme EN	EN 14353
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
100744	250	1 mm	Acier, galvanisé		25 UTE / 80 BTS
100748	300	1 mm	Acier, galvanisé		25 UTE / 65 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!